Pince de contact de rail

SZ 1103

Contact de mesure rapide et sûr sur des rails
- Fixation sur le patin du rail
- Utilisation: contrôles et essais en dérivation d'essieux

données

Longueur du cordon: 900mm
Résistance de contact patin du rail - cordon / prise 4mm: Profilés de rail: tous les profilés en pose libre
Intensité permanente maximale admissible: 15A
Gamme de température de service: - 30° C ... + 70° C
Poids: 520g

technologie

La pince de contact de rail SZ 1103 permet un raccordement rapide et fiable d'appareils d'essai électriques sur les rails.

La pince est parfaitement adaptée aux essais du shunt d'un train / essais de chute sur des circuits de voie.

La pince convient à tous les profilés de rails en pose libre (illustration de droite).

La fixation sur le patin du rail se fait sans outil particulier.

Une pointe de contact formée spécialement est appuyée avec une pression constante sur le patin du rail.

Un contact fiable est assuré, même en cas de couche importante de corrosion et en condition normale de roulage.

Le raccordement se fait via un cordon intégré équipé d'une prise de 4 mm.

livraison

- Pince de contact de rail SZ 1103
- Mode d'emploi

Signal Concept GmbH
Geschäftsführer: Stefan Wetzig
Südring 11, 04416 Markkleeberg, Deutschland
Tel.: +49 (0)34297 1439 0, Fax: +49 (0)34297 1439 13

E-Mail: info@signalconcept.de
Internet: www.signalconcept.de
Umsatzsteuer-ID gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE155914966

Signal Concept GmbH
Geschäftsführer: Stefan Wetzig
Südring 11, 04416 Markkleeberg, Deutschland
Tel.: +49 (0)34297 1439 0, Fax: +49 (0)34297 1439 13

E-Mail: info@signalconcept.de
Internet: www.signalconcept.de
Umsatzsteuer-ID gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE155914966